



CÓDIGO: 11753 CLAVE: CAT-15ND

Carretilla 5 ft3 Neumática, bastidor tubular, Truper

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- · Tacón estabilizador





Certificaciones y garantías

• Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f



Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5 ft³ (142 L) / 2.6 ft³ (75 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 37" (95 cm) x 13" (33 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta neumática y accesorios p/carretilla Truper



Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11882	SL-45/50/60	Juego de 2 soportes calibre 15 para carretillas Truper
11884	JSD-45/50/60	Juego de 2 tirantes calibre 15 para carretillas Truper
11886	RT	Puente para carretillas Truper
15100	CO-15	Concha para carretilla CAT- 15, Truper
100153	EST-45/50/60	Juego 2 estabilizadores calibre 15 para carretillas Truper
100154	JT-TUB	Juego tornilleria, chumaceras y eje para carretillas Truper

Imagenes complementarias

Capacidad



Copetada 5 ft³ (142 L)

Ras

2.6 ft³ (75 L)









Imagenes complementarias

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



VENTAJAS

- Optimiza el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- Facilita su manejo y traslado
- Agiliza el movimiento de estos materiales en almacenes

