

PRETUL®

CÓDIGO: 20646 CLAVE: CAP-5NB

Carretilla 5.5 ft³ gris Neumática, bastidor tubular, Pretul

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspás
- Concha de lámina calibre 24 (0.61 mm)
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f



Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft ³ (156 L) / 2.8 ft ³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	3" (8 cm) x 14" (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Juego de rin, eje y baleros para carretillas Truper y Pretul
11870	E	Eje corto para carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas Truper y Pretul

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
20632	SL-45/50-GP	Juego 2 soportes calibre 16 para carretillas grises Pretul
20635	RT-GP	Puente para carretillas concha gris Pretul
20637	JSD-45/50P	Juego de 2 tirantes calibre 18 para carretillas Pretul
20638	JT-GP	Juego tornillería, chumaceras y eje carretillas gris Pretul
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas Pretul
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. y p/carretilla gris Pretul
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, Pretul
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, Pretul
25010	CO-5P	Concha para carretilla CAP-5, Pretul

Imágenes complementarias**RESISTENCIA DE CARGA**

PRETUL CONCHA GRIS
250 kg SOPORTES DE USO LIGERO



Imágenes complementarias



CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Capacidad



Copetada 5.5 ft³ (156 L)

Ras 2.8 ft³ (80 L)

