

PRETUL®



CÓDIGO: 29961 CLAVE: SOIN-101MP

Mini soldadora inversora 100 A, 127 V, Pretul

- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20A CC - 100A CD**)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	100 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A CC - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	10 x 14 x 21 cm
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

- Cable con tenaza para tierra 2 m, # 7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 2 m, # 7 AWG (10 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cable para soldadora inversora, con pinza de tierra, 200 A
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadora SOIN-160 y SOIN-200, Truper
100286	CAB-200A	Cable p/SOIN-200,120/160,130/200,SOMU-200X,c/pinza de tierra

Imágenes complementarias



Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

-  Cable con tenza para tierra: Cable integrado: 2 m #7 AWG (10 mm²)

-  Cable con tenza portaelectrodo: Cable integrado: 2 m #7 AWG (10 mm²)



-  Correa

-  Careta protectora

-  Cepillo de alambre

-  Cable de alimentación (2 m) con clavija

-  1 kg Electrodos

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p>SMAW Electrodo revestido</p>	<p>1 FASE</p> <p>6013</p> <p>3/32" 1/8"</p>
	<p>6011</p> <p>3/32" 1/8"</p> <p>7018</p> <p>3/32"</p>
 <p>TIG Tungsteno</p>	<p>N/A</p>

