

Receptáculo grado especificación

3-Polos, 3-Hilos
50A 125/250V
NEMA 10- 50

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia a la ruptura en áreas de uso rudo (apto para 115 °C de uso continuo).
- Terminales tipo grapa de alambrado posterior para instalación rápida.
- Contactos de una sola pieza para una mayor continuidad.
- Las terminales aceptan alambre de sección transversal de 3,307 mm² hasta 21,15 mm² (calibre #12 al #4 AWG).
- Listado por UL para conductores de cobre y aluminio; AL/CU
- Cumple con UL Especificación Federal WC596-F, ANCE, NOM.



7985N

3 Polos, 3 Hilos

Clasificación		NEMA	Descripción	Código
A	V/AC			
50	125/250	10-50R	Sencillo, negro, instalación oculta	7985N
50	125	10-50R	Sencillo, café, instalación oculta	1254-BOX
50	250	10-50R	Sencillo, café, instalación oculta	1254-BU1

Clavija, sistema Auto grip

3-Polos, 3-Hilos
50A 125/250V
NEMA 10- 50

CARACTERÍSTICAS

- Abrazaderas de cable sistema Auto grip que sujetan el cable durante el ensamble y reducen el tiempo de instalación.
- Construcción de tipo "frente muerto" conforme a NOM-001-SEDE vigente artículo 410-56 F.
- Sello de neopreno en el orificio de salida del cable que evita la penetración de polvo y humedad.
- Moldeada en termoplástico que resiste 85 °C de uso continuo.
- Las terminales aceptan alambre de sección transversal de 3,307 mm² hasta 21,15 mm² (calibre #12 al #4 AWG).
- Cumple con UL Especificación Federal WC596-F, ANCE, NOM.



AH4524N

3 Polos, 3 Hilos

Clasificación		NEMA	Descripción	Diámetro	Código
A	V/AC				
50	125/250	10-50P	Gris	10,8 - 33,0mm (25 - 1.30")	AH4524N

NEMA 10-50R



NEMA 10-50R

