

Receptáculo dúplex, alambrado lateral y posterior, servicio extra pesado

2-Polos, 3-Hilos puesta a tierra
15A 125V
NEMA 5-15, 6-15, 5-20, 6-20

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de nylon prácticamente indestructible para ser vicio pesado.
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Chasis de latón de una sola pieza que incluye el sistema puest a a tierra.
- Tornillos de cabeza combinada.
- Protectores laterales que aíslan las terminales de otras superficies conductoras ady acentes.
- Contactos de latón para servicio pesado, triple cont acción.
- 8 orificios para alambrado lateral o posterior que acept an alambre de sección transversal superior a 5,26 mm ² (calibre #10 AWG).
- Cumple con las normas UL Especificación Federal WC596-F, y CSA NOM y ANCE

2 Polos, 3 Hilos puesta a tierra

Clasificación		NEMA	Color	Código	
A	V/AC			Dúplex	Sencillo
15	125	5-15R	Marfil	AH5262V	
			Blanco	AH5262W	
			Blanco	WD5262W	
			Rojo	AH5262RD	
			Amarillo	AH5262CRY	
			Gris	AH5262GY	
15	250	6-15R	Café	AH5662B	5661B
			Gris	5662GY	-
			Marfil	AH5662V	5661V
			Blanco	AH5662W	5661W
20	125	5-20R	Café	AH5362B	5361B
			Gris	AH5362GY	5361GY
			Marfil	AH5362V	5361V
			Negro	AH5362BK	
			Amarillo	AH5362CRY	
			Gris	AH5362CRGY	
			Marfil	TR5362V	-
			Almendra Claro	AH5362LA	-
			Rojo	AH5362RD	-
			Rojo	TR5362RD	-
			Blanco	AH5362W	5361W
20	250	6-20R	Café	AH5462B	5461B
			Gris	AH5462GY	5461GY
			Marfil	AH5462V	5461V
			Blanco	AH5462W	5461W




ENTRADA RECTA

Receptáculo dúplex, combinado entrada recta/media vuelta

2-Polos, 3-Hilos puesta a tierra
15A 125V
NEMA 5-15, 6-15, 5-20, 6-20

2 Polos, 3 Hilos puesta a tierra

Clasificación		NEMA	Color	Código
A	V/AC			
15	125	5-15R	Negro	WD5792
		L5-15R		



WD5792

NEMA 5-15R



NEMA 6-15R



NEMA 5-20R



NEMA 6-20R

