

Clavija de Seguridad Media Vuelta Grado Industrial

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:



CWL220P

Descripción

2-Polos, 2-Hilos

2-Polos, 3 Hilos

15A-125/250/277V

20ª-250V

NEMA L2-20, L5-15, L6-15, L6-20, L7-15



L5-15P



NEMA L6-20P



NEMA L6-15P



NEMA L2-20



L7-15R

Características de diseño

- Cuerpo construido en Nylon
- Empaque de EPDM que sella la clavija de polvo y partículas
- Terminales de conexión posteriores para cableado más rápido y seguro
- Compartiremos individuales de cableado con terminal cónica para fácil inserción de cables
- Cubierta sobre los compartiremos que permite una fácil inspección de terminaciones del cableado
- Tamaño del ojal más grande de su clase, que permite el uso de distintos calibres de cordón
- Con un calibre de cable de #16-12AWG

Tabla 1. Clavija de Seguridad de Media Vuelta

Catalog No.	Descripción	A	V/AC	Color
CWL515P	Clavija de Media Vuelta	15	125	W, BK
CWL220P	Clavija de Media Vuelta	20	250	W, BK
CWL615	Clavija de Media Vuelta	15	250	W, BK
CWL620P	Clavija de Media Vuelta	20	250	W, BK
CWL715P	Clavija de Media Vuelta	20	277	W, BK