

Hoja de características del producto

Especificaciones



30mm Pilot Light 120v red

9001KP1R31



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso
Nombre abreviado del equipo	K

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Tipo de lente	Fresnel plástico
Tapa/Cabeza o color de la lente	Rojo
Fuente de luz	incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador 120 V AC 50/60 Hz Vía transformador integral 110 V AC 50/60 Hz
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a En> 40 A
Forma de la cabeza de tornillo	Circular
Posición de funcionamiento	Cualquier posición Bombilla incandescente
[Us] tensión de alimentación asignada	110...120 V AC
Modo de funcionamiento	Normal
Presentación del dispositivo	Producto completo Fresnel
[Us] Tensión nominal de suministro	110...120 V Vía transformador integral
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR CSA LR25490 clase 3211 03
-----------------------------	--

CE

Grado de protección nema NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1 1

Paquete 1 Altura 4,826 cm

Paquete 1 Ancho 5,588 cm

Paquete 1 Longitud 9,144 cm

Paquete 1 Peso 222,26 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Sustituciones recomendadas