

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## caja vacía - 9001-KY - metal - 2 aperturas horizontales

9001KY2

### Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Carcasa vacía
Nombre corto del dispositivo	9001K
Número de interruptor	2 taladros
Entrada de cable	1 entrada variable para prensa cable 3/4"

### Opcionales

Destino del produc	Para unidades de mando y señalización de $\varnothing$ 30 mm
Material	Aluminio
Peso del producto	1.28 kg

### Ambiente

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	II IEC 61140
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.652 cm
Paquete 1 Ancho	10.16 cm
Paquete 1 Longitud	15.494 cm
Paquete 1 Peso	1.438 kg

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	15.133 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	77.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	60.0 cm
Paquete 3 Peso	123.86 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)