



Principal

Gama	PowerPact
Nombre del producto	PowerPact B
Nombre corto del dispositivo	BD 015
Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Aplicación del dispositivo	Distribución

Opcionales

[In] corriente nominal	15 A
Number of Poles	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Tipo de control	Maneta
Código de poder de corte	D
Poder de corte	25 kA 208Y/120 V CA 50/60 Hz UL 489 18 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 489 Icu 25 kA 480/277 V CA 50/60 Hz UL 489 Icu 14 kA 480 V CA 50/60 Hz UL 489 18 kA 600Y/347 V CA 50/60 Hz UL 489 14 kA 250 V DC UL 489 25 kA Icu 18 kA
[Ue] tensión asignada de empleo	525 V CA 50/60 Hz UL 489
[Ics] poder de corte en servicio	25 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 14 kA IEC 60947-2 500...525 V CA 50/60 Hz 18 kA IEC 60947-2 380...415 V CA 50/60 Hz 18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV IEC 60947-2
[Ui] tensión asignada de aislamiento	800 V conforming to IEC 60947-2
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Unidad de control	TM-D
Apto para seccionamiento	Yes conforming to IEC 60947-2

Categoría de empleo	Categoría A
Mechanical durability	15000 ciclos IEC 947-1 Annex K ed 5.2
Electrical durability	10000 ciclos IEC 947-1 Annex K ed 5.2 440 V In
Paso de conexión	27 mm
Señalizaciones en local	Bandera verde presencia de contactos auxiliares
Modo de montaje	Ajustable en clip carril DIN simétrico de 35 mm Mediante tornillos placa
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Everlink lug line Everlink lug load
Calibre AWG	AWG 6...AWG 2/0 fine stranded aluminium/copper AWG 14...AWG 3/0 rigid or stranded aluminium/copper
Par de apriete	5 N.m 2.5...16 mm² AWG 14...AWG 4 9 N.m 25...95 mm² AWG 3...AWG 3/0
Número de ranuras	1 interruptor del auxiliar OF conexión 1 bobina de disparo MN or MX conexión 1 slot(s) for alarm switch SD (plug-in)
Power wire stripping length	20 mm
Color	Grey (RAL 7016)
Pasos de 9 mm	9
Altura	137 mm
Anchura	81 mm
Profundidad	80 mm
Peso del producto	1.074 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Continuous current rating	80 %

Ambiente

Etiquetas de calidad	CE
Normas	CSA C22.2 No 5 NEMA AB1 EN/IEC 60947-5-1 GB 14048.2 UL 489 EN/IEC 60947-2 NMX J-266
Certificaciones de producto	UL IEC CCC EAC CSA NOM
Grado de protección IP	Tapa frontal IP40 IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Grado de contaminación	3 conforming to IEC 60947-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m sin disminución 5000 m con restricciones

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	1.179 kg
Paquete 1 Altura	8.382 cm
Paquete 1 ancho	11.938 cm
Paquete 1 Largo	20.574 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos