



❗ Descontinuado

Principal

Gama de producto	EasyCan
Tipo de producto o componente	Condensadores
Frecuencia de red	50/60 Hz
Nombre de serie	EasyCan
Contenido de armónicos de la red	<= 10 %
Electrical parameters	6.3 kvar 240 V 50 Hz 7.5 kvar 240 V 60 Hz 7.4 kvar 260 V 50 Hz 8.8 kvar 260 V 60 Hz
Tensión máxima admisible	1.1 x Un (8 hours over 24 hours)
Continuous overcurrent capacity	1.5 x In
Tensión nominal	240...260 V CA 50/60 Hz

Opcionales

Pérdidas dieléctricas	< 0.2 W/kvar
Pérdidas de potencia	< 0.5 W/kVAr
Tolerancia sobre o valor de la capacidad	- 5 % a 10 %
Test de tensión	2.15 x Un AC between terminals for 10 s <= 660 V - 3 kV AC between terminal and container for 10 s >= 660 V - 6 kV AC between terminal and container for 10 s
Corriente de inserción	200 x In
Cantidad de operaciones por año	5000
Vida útil en horas	100000 h
Material dieléctrico	Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy,
Material impregnado	Non-PCB soft PUR resin Biodegradable
Tipo de instalación	Instalación interior
Conexiones - terminales	ClampTite terminal
Tipo de montaje	Vertical

Diámetro	75 mm
Altura	308 mm
Peso del producto	1.3 kg

Ambiente

Normas	IEC 60831-2 IEC 60831-1
Grado de protección IP	IP20
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Clasif. de temperatura	D
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Humedad relativa	95 %

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.729 kg
Paquete 1 Altura	28 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	15.084 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	32
Paquete 3 Peso	63.428 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------