

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INT DE SEG 2P 60A

D222N

### Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residencial ((*))
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Phase	3 fases
Number of Poles	2
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
Potencia del motor en HP	1.5 hp 120 V CA 60 Hz 1 fase NEC 240.6 3 hp 120 V CA 60 Hz 3 fases NEC 430.52 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 240.6 7.5 hp 240 V CA 60 Hz 3 fases NEC 240.6 10 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52 15 hp 240 V CA 60 Hz 3 fases NEC 430.52

### Opcionales

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
Tipo de fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
Par de apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 8.37 mm <sup>2</sup> AWG 8 3.95 N.m AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 12.3...21.12 mm <sup>2</sup> AWG 6...AWG 4 5.65 N.m 26.67 mm <sup>2</sup> AWG 3
Profundidad	123.70 mm
Anchura	189.23 mm
Altura	377.95 mm
Peso del producto	4 kg

## Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

### Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	3.524 kg
Paquete 1 Altura	12.7 cm
Paquete 1 ancho	19.304 cm
Paquete 1 Largo	40.64 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	105
Paquete 2 Peso	370.464 kg
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

### Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months