

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 2P 60A

D222NRB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residencial ((*))
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Phase	3 fases
Number of Poles	2
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 3R
Potencia del motor en HP	1.5 hp 120 V CA 60 Hz 1 fase NEC 240.6 3 hp 120 V CA 60 Hz 3 fases NEC 430.52 3 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 240.6 7.5 hp 240 V CA 60 Hz 3 fases NEC 240.6 10 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52 15 hp 240 V CA 60 Hz 3 fases NEC 430.52

Opcionales

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
Tipo de fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
Par de apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 3.95 N.m AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4 5.65 N.m 26.67 mm² AWG 3
Profundidad	123.70 mm
Anchura	189.23 mm
Altura	377.95 mm
Peso del producto	4 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	3.742 kg
Paquete 1 Altura	13.208 cm
Paquete 1 ancho	19.558 cm
Paquete 1 Largo	41.148 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	120
Paquete 2 Peso	463.571 kg
Paquete 2 Altura	114.3 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------