



Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Current Rating	100 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 3R
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Short Circuit Current Rating	100 kA maximum depending on fuse H, K or R
Mounting Type	Superficie
Number of Poles	3
Electrical Connection	Lugs ((*))
Duty Rating	General duty
Voltage Rating	240 V AC
Wire Size	AWG 14...AWG 1 cobre AWG 12...AWG 1 aluminio

Opcionales

Potencia del motor en HP	7.5 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 240.6 15 hp 240 V CA 60 Hz 3 fases NEC 240.6 15 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52 30 hp 240 V CA 60 Hz 3 fases NEC 430.52
Anchura	266.70 mm
Altura	444.50 mm
Profundidad	165.10 mm
Par de apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm ² AWG 14...AWG 10 3.95 N.m (AWG 14...AWG 10) 4.52 N.m for 8.37 mm ² (AWG 8) 5.08 N.m 12.3...21.12 mm ² AWG 6...AWG 4 5.65 N.m (AWG 3...AWG 1)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	7.28 kg
Paquete 1 Altura	18.796 cm
Paquete 1 ancho	27.432 cm
Paquete 1 Largo	51.308 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	40
Paquete 2 Peso	305.721 kg
Paquete 2 Altura	104.14 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------