

Ficha técnica del producto

Especificaciones



GENERAL DUTY

DU222RB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Phase	3 fases
Number of Poles	2
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 3R
Potencia del motor en HP	10 hp 240 V CA 60 Hz 1 fase NEC 430.52

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración de cableado	2 cables
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
Par de apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 3.95 N.m AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4 5.65 N.m 26.67 mm² AWG 3
Profundidad	95.25 mm
Anchura	196.85 mm
Altura	244.60 mm
Peso del producto	7.7 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2.109 kg
Paquete 1 Altura	13.462 cm
Paquete 1 ancho	18.288 cm
Paquete 1 Largo	25.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	120
Paquete 2 Peso	276.691 kg
Paquete 2 Altura	92.71 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	5
Paquete 3 Peso	11.158 kg
Paquete 3 Altura	27.178 cm
Paquete 3 Ancho	25.908 cm
Paquete 3 Largo	59.69 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------