


Ficha técnica del producto

Especificaciones



CABLECANAL SUP 20X20 RET +ADHESIVO X 2MTS

DXN10071

Principal

Gama de producto	DF
Tipo de producto o componente	Mini trunking ((*))
Presentación del dispositivo	With cover ((*))
Equipo suministrado	adhesive ((*))
Tono de color	Blanco RAL 9003
Cantidad por juego	1

Opcionales

Enlace de sección cruzada	20 x 20 mm
Compartimentación	1 compartimo
Modo de fijación	Adhesivo Fijación con tornillos
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Anchura	20 mm
Altura	20 mm

Ambiente

Resistencia a las llamas	HB UL 94 V0 Autoextinguible M1 UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1565
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Características ambientales	Impact resistant Resistencia al aceite Lubricant resistant
Grado de protección IP	IP42
Grado de protección IK	IK07

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Weight	0.299 kg
------------------	----------

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 Years
---------------------	---------

Reemplazo(s) recomendado(s)