



Principal

Gama de producto	125 A Frame EDB-EGB-EJB
Tipo de producto o componente	Interrupor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo	EDB
Tipo de módulo	E-Frame
Capacidad de unidad de disparo	1800 A

Opcionales

[In] corriente nominal	40 A
Maximum operating voltage	480Y/277 V AC
Calibre AWG	AWG 12...AWG 2/0 aluminium cable AWG 14...AWG 2/0 copper cable
Poder de corte	18 kA 277 V CA 25 kA 240 V CA 18 kA 480Y/277 V CA 25 kA 120 V CA 25 kA 120/240 V CA
Aplicación de interrupor automático	HACR rated ((*)) HID rated
Profundidad	102.87 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs aluminium
Altura	143.76 mm
Corriente de retención	630 A
Señalizaciones en local	Indicador de disparo
Tipo de montaje	Bolt-on ((*))
Número de polos	2
Número de espacios	2
Número de espacios necesarios	2

Destino de producto	NF panelboard
Peso del producto	1.36 kg
Tipo de protección	Overload Cortocircuito
Anchura	49.78 mm
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de poder de corte	D
Par de apriete	3.9 N.m for 2.5...6 mm ² (AWG 14...AWG 10) 5.6 N.m for 10...70 mm ² (AWG 8...AWG 2/0)

Ambiente

Certificaciones de producto	CULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	1.110 kg
----------------	----------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto