

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Atornillable marco E-2P 100 A 480/277 Vca 18/25kA

EDB24100

Principal

Gama de producto	25S60
Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo	EDB
Tipo de módulo	E-Frame
Capacidad de unidad de disparo	2300 A

Opcionales

[In] corriente nominal	100 A
Maximum operating voltage	480Y/277 V CA
Calibre AWG	AWG 12...AWG 2/0 aluminio AWG 14...AWG 2/0 cobre
Poder de corte	18 kA 277 V CA 25 kA 240 V CA 18 kA 480Y/277 V CA 25 kA 120 V CA 25 kA 120 V CA
Aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) aluminio
Corriente de retención	1000 A
Señalizaciones en local	Indicador de disparo
Tipo de montaje	Bolt-on ((*))
Número de polos	2
Número de espacios	2
Número de espacios necesarios	2
Destino de producto	NF panelboard ((*))
Tipo de protección	Overload Cortocircuito
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de poder de corte	D
Par de apriete	3.9 N.m 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10 5.6 N.m 10...70 mm² AWG 8...AWG 2/0

Altura	143.76 mm
Anchura	49.78 mm
Profundidad	102.87 mm
Peso del producto	1.36 kg

Ambiente

Certificaciones de producto	cULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C

Unidades emabalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.4 cm
Package 1 Width	16.0 cm
Package 1 Length	24.9 cm
Package 1 Weight	1.15 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	504
Package 2 Height	101.6 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	608.267 kg

Oferta sostenibilidad

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Reemplazo(s) recomendado(s)