



❗ Descontinuado

Principal

Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Gama de producto	I-Line
Trip Unit Type	Térmico-magnético
Rating Code	A

Opcionales

[In] corriente nominal	30 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	10 kA 250 V DC 25 kA 240 V CA 18 kA 480 V CA
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V DC 480 V CA
Tipo de montaje	I-Line
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) load ((*)) I-Line connection línea
Wire Gauge	AWG 14...AWG 4 cobre 1 AWG 12...AWG 4 aluminio 1
Terminal Type	AL50FA
Intensidad magnética mínima de disparo	275 A
Intensidad de disparo magnético	600 A
Conexión de fase	ABC
Altura	162.56 mm
Anchura	114.30 mm
Profundidad	104.90 mm

Ambiente

Certificaciones de producto	Registrado por UL CSA
-----------------------------	--------------------------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	2.800 kg
----------------	----------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto