

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 3P 100A S PESADO

H363

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	100 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 1 acero
Potencia del motor en HP	25 hp 480 V CA 50...60 Hz 3 fases NEC 240.6 60 hp 480 V CA 50...60 Hz 3 fases NEC 430.52 30 hp 600 V CA 50...60 Hz 3 fases NEC 240.6 100 hp 600 V CA 50...60 Hz 3 fases NEC 430.52 50 hp 600 V DC

Opcionales

Short Circuit Current Rating	10 kA H or K (**) 200 kA R or J
Tipo de fusible	H or K (**) R or J
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminio AWG 14...AWG 1/0 cobre
Par de apriete	5.65 N.m AWG 1 ... AWG 3/0 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.52 N.m 8.367 mm ² AWG 8 3.95 N.m 2.06...5.261 mm ² AWG 14...AWG 10
Profundidad	162.05 mm
Anchura	260.35 mm
Altura	539.75 mm
Peso del producto	9 kg

Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE

Número de Unidades en el Paquete 1 1

Paquete 1 Peso 7.729 kg

Paquete 1 Altura 18.542 cm

Paquete 1 ancho 27.178 cm

Paquete 1 Largo 59.182 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2 PAL

Número de Unidades en el Paquete 2 40

Paquete 2 Peso 327.493 kg

Paquete 2 Altura 105.41 cm

Paquete 2 Ancho 101.6 cm

Paquete 2 Largo 121.92 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Conforme con REACH sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Sin PVC Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months