



Principal

Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Gama de producto	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermal-magnetic
Código de poder de corte	D

Opcionales

[In] corriente nominal	50 A
Number of Poles	2P
Interrupt Rating	25 kA 240 V CA 18 kA at 480 V AC 14 kA at 600 V AC 20 kA at 250 V DC
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V DC 600 V AC
Continuous current rating	80 %
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs load Lugs line
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre
Intensidad magnética mínima de disparo	400 A
Intensidad de disparo magnético	850 A
Altura	162.56 mm
Anchura	69.60 mm
Profundidad	110.74 mm
Par de apriete	5 N.m for 2.5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0)

Ambiente

Certificaciones de producto	Registrado por UL CSA IEC CE
-----------------------------	---------------------------------------

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	1.375 kg
Paquete 1 Altura	13.970 cm
Paquete 1 ancho	18.796 cm
Paquete 1 Largo	22.352 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------