



Principal

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático |
| Gama de producto | PowerPact H |
| Trip Unit Type | Térmico-magnético |
| Código de poder de corte | D |

Complementario

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [In] corriente nominal | 100 A |
| Number of Poles | 2P |
| Interrupt Rating | 25 kA at 240 V AC 18 kA 480 V CA 14 kA at 600 V AC 20 kA 250 V DC |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 250 V DC 600 V AC |
| Continuous current rating | 80 % |
| Tipo de montaje | Unit mount ((*)) |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea |
| Wire Gauge | AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre |
| Intensidad magnética mínima de disparo | 900 A |
| Intensidad de disparo magnético | 1700 A |
| Altura | 162.56 mm |
| Anchura | 69.60 mm |
| Profundidad | 110.74 mm |
| Par de apriete | 5 N.m for 2.5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0) |

Entorno

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Certificaciones de producto | CE CSA Registrado por UL IEC |
|-----------------------------|---------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 40 °C |
|----------------------------------------|-------|

Unidades de embalaje

| | |
|----------------|----------|
| Paquete 1 Peso | 1.380 kg |
|----------------|----------|

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Sin PVC | Sí |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|