



Principal

Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Gama de producto	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermal-magnetic
Código de poder de corte	J

Opcionales

[In] corriente nominal	15 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kA at 240 V AC 65 kA at 480 V AC 25 kA at 600 V AC 20 kA at 250 V DC
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V DC 600 V AC
Continuous current rating	80 %
Tipo de montaje	I-Line
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	I-Line connection line Lugs load
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre
Phase	ABC
Intensidad magnética mínima de disparo	350 A
Intensidad de disparo magnético	750 A
Altura	247.14 mm
Anchura	113.79 mm
Profundidad	121.92 mm
Par de apriete	5 N.m for 2.5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0)

Ambiente

Certificaciones de producto	IEC Registrado por UL CSA CE
-----------------------------	---------------------------------------

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2.427 kg
Paquete 1 Altura	14.732 cm
Paquete 1 ancho	21.59 cm
Paquete 1 Largo	38.1 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------