



Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Gama de producto	PowerPact H
Trip Unit Type	Thermal-magnetic
Código de poder de corte	J

Opcionales

[In] corriente nominal	100 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	100 kA at 240 V AC 65 kA at 480 V AC 25 kA at 600 V AC 20 kA at 250 V DC
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V DC 600 V AC
Continuous current rating	80 %
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs load Lugs line
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminio/cobre
Intensidad magnética mínima de disparo	900 A
Intensidad de disparo magnético	1700 A
Altura	162.56 mm
Anchura	104.65 mm
Profundidad	110.74 mm
Par de apriete	5 N.m for 2.5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0)

Ambiente

Certificaciones de producto	CE IEC Registrado por UL CSA
-----------------------------	---------------------------------------

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.88 kg
Paquete 1 Altura	14.478 cm
Paquete 1 ancho	18.796 cm
Paquete 1 Largo	22.098 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------