

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

HU362RB

### Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel (**)
Potencia del motor en HP	10 hp 240 V CA 50...60 Hz 1 fase NEC 430.52 20 hp 240 V CA 50...60 Hz 3 fases NEC 430.52 25 hp 480 V CA 50...60 Hz 1 fase NEC 430.52 50 hp 480 V CA 50...60 Hz 3 fases NEC 430.52 30 hp 600 V CA 50...60 Hz 1 fase NEC 430.52 60 hp 600 V CA 50...60 Hz 3 fases NEC 430.52 10 hp 250 V DC NEC 430.52 30 hp 600 V DC

### Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio
Par de apriete	5.65 N.m AWG 3 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.52 N.m 8.367 mm <sup>2</sup> AWG 8 5.65 N.m 2.06...5.261 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 10
Profundidad	162.05 mm
Anchura	266.70 mm
Altura	539.75 mm
Peso del producto	7 kg

## Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

### Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE

Número de Unidades en el Paquete 1 1

Paquete 1 Peso 6.895 kg

Paquete 1 Altura 20.828 cm

Paquete 1 ancho 29.972 cm

Paquete 1 Largo 50.546 cm

Tipo de Unidad de Paquete 2 PAL

Número de Unidades en el Paquete 2 40

Paquete 2 Peso 293.02 kg

Paquete 2 Altura 115.57 cm

Paquete 2 Ancho 101.6 cm

Paquete 2 Largo 121.92 cm

### Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Conforme con REACH sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Conforme  
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Sin PVC Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months