

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR DE SEG 3P 100AMP

HU363

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	100 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 1 acero
Poder de corte	20 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 40 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 75 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 100 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 20 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminio AWG 14...AWG 1/0 cobre
Par de apriete	5.65 N.m AWG 1 ... AWG 3/0 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.52 N.m 8.367 mm ² AWG 8 3.95 N.m 2.06...5.261 mm ² AWG 14...AWG 10
Profundidad	162.05 mm
Anchura	260.35 mm
Altura	539.75 mm
Peso del producto	8 kg

Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18.796 cm
Package 1 Width	27.178 cm
Package 1 Length	59.436 cm
Package 1 Weight	7.53 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	101.092 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	312.071 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)