

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INT. SEGURIDAD 3P 100A NEMA 3R

HU363RB

### Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	100 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel (**)
Poder de corte	20 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 40 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 75 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 100 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 20 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

### Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminio AWG 14...AWG 1/0 cobre
Par de apriete	5.65 N.m AWG 1 ... AWG 3/0 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.52 N.m 8.367 mm <sup>2</sup> AWG 8 3.95 N.m 2.06...5.261 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 10
Profundidad	162.05 mm
Anchura	260.35 mm
Altura	539.75 mm
Peso del producto	8 kg

## Ambiente

Certifications Archivo listado UL E2875

## Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18.288 cm
Package 1 Width	27.178 cm
Package 1 Length	59.436 cm
Package 1 Weight	7.802 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	102.87 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	325.679 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)