

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR

HU364

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	Heavy duty (**)
Aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Número de fases de la red	3 fases
Number of Poles	3
Current Rating	200 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 1 acero
Poder de corte	15 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 60 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 50 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 125 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 50 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 150 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
Configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 6...250 kcmil cobre o aluminio
Par de apriete	31.07 N.m 13.3... 127 mm ² AWG 6...250 kcmil
Profundidad	209.55 mm
Anchura	469.90 mm
Altura	736.60 mm
Peso del producto	23.59 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20.828 cm
Package 1 Width	49.022 cm
Package 1 Length	77.978 cm
Package 1 Weight	19.55 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	115.57 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	294.835 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)