



Principal

Gama	Mureva
Gama de producto	Mureva lights
Nombre del producto	Floodlight
Tipo de producto o componente	Lámpara
Aplicación del dispositivo	Ware-houses and parking garages Residential ((*)) Media device support Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Opcionales

Tipo de instalación	Exterior
Total system power	50 W
1 tubo de neón	LED
[Ue] tensión asignada de empleo	120 V CA
Power factor	0.9
Colour rendering index	Ra=80
Flujo luminoso	5250 lm
Durabilidad de bombilla	50000 h
Colour temperature	4000 K
Color	negro
Ángulo de haz	110 °
Forma	Retangular
Altura	215.4 mm
Anchura	161.4 mm
Profundidad	31.0 mm
Peso del producto	1.02 kg

Ambiente

Características ambientales	Resistente a la intemperie
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK05
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...45 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil