

Ficha técnica del producto

Especificaciones



L 3P 600V 250A ZAPATAS

LAL36250

Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Opcionales

[In] corriente nominal	250 A
Number of Poles	3P
Mounting Mode	Unit mount ((*))
Magnetic Hold Current	1250 A
Magnetic Tripping Current	2500 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea
Identificador de terminal	AL400LA
Par de apriete	13 N.m 42...304 mm ² AWG 1...600 kcmil 13 N.m 42...127 mm ² AWG 1...250 kcmil
Altura	279.40 mm
Anchura	152.40 mm
Profundidad	148.34 mm
Aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA IEC
----------------	---------------------------------

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23.4 cm
Package 1 Width	29.5 cm
Package 1 Length	44.2 cm
Package 1 Weight	7.44 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Reemplazo(s) recomendado(s)