

Ficha técnica del producto

Especificaciones



L 3P 600V 350A ZAPATAS

LAL36350

Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Opcionales

[In] corriente nominal	350 A
Number of Poles	3P
Mounting Mode	Unit mount ((*))
Magnetic Hold Current	1750 A
Magnetic Tripping Current	3500 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)) load ((*)) Lugs ((*)) línea
Identificador de terminal	AL400LA
Par de apriete	13 N.m 42...304 mm² AWG 1...600 kcmil 13 N.m 42...127 mm² AWG 1...250 kcmil
Altura	279.40 mm
Anchura	152.40 mm
Profundidad	148.34 mm

Ambiente

Certifications	Registrado por UL IEC CSA
----------------	---------------------------------

Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	7.348 kg
Paquete 1 Altura	23.622 cm
Paquete 1 ancho	29.464 cm
Paquete 1 Largo	44.196 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos