



Principal

Range of product	Unica
Nombre estético	Unica (estética estándar)
Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Switch function ((*))	1-pole 1-way
Aplicación del dispositivo	Control
Tono de color	White

Complementario

Corriente nominal	10 A en 250 V CA 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	40000 cycles, cos phi = 0.6
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm at 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Capacidad de corte con carga mínima	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Condiciones de uso	Control de relé de impulsos
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Botón pulsador
Número de módulos	1 módulo
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección transversal de cable	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Material	ASA + PC: mechanism cover ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Modo de fijación	Fijado a presión
Anchura	22,5 mm
Altura	45 mm
Profundidad	33 mm

Fondo empotrado	21 mm
Peso del producto	0,0194 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C
Normas	Directiva BT EN 60669-1 Directiva EMC

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Características ambientales	Petrol Lejía Jabón líquido Aceite Acetona Resistencia UV Amoníaco Líquido de limpieza de ventanas Alcohol

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	22 g
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Largo	6,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------