



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting class A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA at 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 copper AWG 12...AWG 8 aluminium
Tightening Torque	4.6 N.m for 2.5...10 mm ² (AWG 16...AWG 14) 4.6 N.m for 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Height	104.65 mm
Depth	73.91 mm
Width	19.05 mm

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	240.404 g
Paquete 1 Altura	3.302 cm
Paquete 1 ancho	9.906 cm
Paquete 1 Largo	13.97 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	1824
Paquete 2 Peso	450.87 kg
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto QO120GFI

Ilustración técnica

Dimensiones

