



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting class A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA at 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 copper AWG 12...AWG 8 aluminium
Tightening Torque	4.6 N.m 2.5...10 mm ² AWG 16...AWG 14 4.6 N.m 4...20 mm ² AWG 12...AWG 4
Height	104.65 mm
Width	38.10 mm
Depth	73.91 mm

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	430.913 g
Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 ancho	8.89 cm
Paquete 1 Largo	13.716 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	33
Paquete 2 Peso	14.501 kg
Paquete 2 Altura	13.97 cm
Paquete 2 Ancho	35.56 cm
Paquete 2 Largo	55.118 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto QO215GFI

Ilustración técnica

Dimensiones

