

Ficha técnica del producto

Características

QO24L70RB

CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 70 A, 1F. 3H 2SP NEMA 3R



Principal

Marketing Trade Name	QO
Product	Load Center ((*))
Enclosure Type	Envolvente resistente a las inclemencias del tiempo
Cover Type	Surface cover

Opcionales

Tightening Torque	Main lugs 35 lb.in AWG 14...AWG 10 aluminio/cobre Main lugs 45 lb.in AWG 3 aluminio/cobre Main lugs 40 lb.in AWG 8...AWG 4 aluminio/cobre Main lugs 35 lb.in AWG 12...AWG10 aluminio/cobre
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	70 A
Number of Spaces	2
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	4
Maximum Number of Tandem Breakers	2
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120/240 V AC
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminium AWG 14...AWG 4 cobre
Electrical Connection	Lugs ((*))
Grounding Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs ((*))
Wiring Configuration	3-hilos
Busbar Material	Tin plated aluminium ((*)) embarrado eléctrico
Enclosure Material	Welded galvanized steel

Cover Finish	Baked enamel gris
Box Number	1R
Height	238 mm
Width	124 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 3R for outdoor
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	2.29 kg
Paquete 1 Altura	12.192 cm
Paquete 1 ancho	14.732 cm
Paquete 1 Largo	27.94 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	213
Paquete 2 Peso	511.198 kg
Paquete 2 Altura	95.25 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------