

Ficha técnica del producto

Características

QO612L100RB

CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 100 A, 1F. 3H 6SP NEMA 3R



Principal

Marketing Trade Name	QO
Product	Load Center ((*))
Enclosure Type	Envolvente resistente a las inclemencias del tiempo
Cover Type	Surface cover

Opcionales

Tightening Torque	Main lugs: 50 lb.in, AWG 8, aluminium/copper Main lugs: 50 lb.in, AWG 6...AWG 1/0, aluminium/copper
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	100 A
Number of Spaces	6
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	12
Maximum Number of Tandem Breakers	6
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120/240 V AC
Wire Size	AWG 8...AWG 1 aluminium/copper
Electrical Connection	Lugs ((*))
Grounding Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs
Wiring Configuration	3-hilos
Busbar Material	Tin plated aluminium: busbar
Enclosure Material	Welded galvanized steel
Cover Finish	Baked enamel grey
Box Number	2R

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

Height	321 mm
Width	226 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 3R for outdoor
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	4.377 kg
Paquete 1 Altura	12.446 cm
Paquete 1 ancho	26.162 cm
Paquete 1 Largo	36.068 cm
Paquete 2 Peso	372.853 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------