

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INT. TERMOMAGNETICO QO 3 POLOS 30 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ATORNILLABLE

QOB330GFI

### Principal

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Product               | Interrupor automático en miniatura         |
| Range                 | QOD                                        |
| Current Rating        | 30 A                                       |
| Voltage Rating        | 208/240 V CA                               |
| Mounting Type         | Bolt-on ((*))                              |
| Number of Poles       | 3P                                         |
| Circuit Breaker Type  | Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA |
| Ratings               | Not rated ((*))                            |
| Electrical Connection | Box lugs ((*))                             |

### Opcionales

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 208/240 V CA 50/60 Hz                     |
| Number of Panel Spaces | 3                                               |
| Wire Size              | AWG 12...AWG 4 aluminio<br>AWG 14...AWG 6 cobre |
| Tightening Torque      | 4 N.m<br>4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4      |
| Height                 | 105 mm                                          |
| Width                  | 57 mm                                           |
| Depth                  | 74 mm                                           |
| Peso del producto      | 0.600 kg                                        |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades emabalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 6.604 cm |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Ancho                    | 8.382 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 16.002 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 600.0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 9.652 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 35.052 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 53.34 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 9.729 kg  |

### Oferta sostenibilidad

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                       |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Reemplazo(s) recomendado(s)