

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT. TERMOMAGNETICO QOB 3 POLOS 50 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ATORNILLABLE

QOB350GFI

Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	50 A
Voltage Rating	208/240 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 208/240 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Tightening Torque	5 N.m 4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4
Height	105 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.635 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.002 cm

Paquete 1 Ancho	8.89 cm
Paquete 1 Longitud	6.858 cm
Paquete 1 Peso	635.029 g

Oferta sostenibilidad

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)