

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TOM GFCI USA 2P+T 15A/127V POL SUP 3M BR

S3B70300

! Descatalogado el: 31 diciembre 2021

! Hasta agotar existencias

Principal

Gama	Miluz
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Modo de fijación	Por tornillos

Opcionales

Presentación del dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Descripción estándar de la salida	GFCI
Montaje de dispositivo	Rasante
Tono de color	Blanco polar RAL 9003
Estándar de salida	Americano
Tipo de paquete	Flow-pack
[In] corriente nominal	15 A
[Ue] tensión asignada de empleo	120/150 V CA 125 V CA
Material	PC (polycarbonato) FR cubrebornes PC (polycarbonato) FR centro de placa ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) todos los lados
Acabado exterior	Satinado
Número de módulos	3 módulos
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo
Rigidez de cable	Rígido Con filamentos Flexible
Sección de cable	1.5...4 mm²
Calibre AWG	AWG 12 AWG 14
Altura	115 mm
Anchura	73 mm
Profundidad	39.5 mm
Fondo empotrado	30.4 mm
Profundidad saliente	9 mm

Ambiente

Normas	UL 943 UL 498 UL 94
Certificaciones de producto	NOM
Grado de protección IP	IP20

Unidades emabalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	165.0 g
Paquete 1 Altura	115.0 mm
Paquete 1 ancho	52.0 mm
Paquete 1 Largo	77.0 mm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	990.0 g
Paquete 2 Altura	15.8 cm
Paquete 2 Ancho	21.5 cm
Paquete 2 Largo	26.5 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto