



⚠ Pronto a discontinuarse

Situación comercial

Discontinuado el: 01 noviembre 2020

Fuera de servicio el: 03 noviembre 2020

Principal

Gama de producto	Orion
Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Aplicación del dispositivo	Calefacción Iluminación
Tono de color	Graphite (RAL 7021)
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1

Opcionales

Montaje de dispositivo	Rasante
Función interruptor	2 polos 1 vía
Número de módulos	1 módulo
Número de elementos basculantes	1
Accionador	Basculante
Compatibilidad de gama	Orion fijación de marco Orion pletina adaptación OptiLine 70 with adaptor plate
Modo de fijación	Fijado a presión
Marcado	I-O
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Corriente nominal	16 AX 127/250 V CA 50/60 Hz
Capacidad mínima carga rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos IEC 60669
Conexiones - terminales	4 screw terminals
Forma de la cabeza del tornillo	Pozidriv No 2
Capacidad de conexión por fijación	1.5...4 mm ² for rigid cable(s) 1.5...4 mm ² for stranded cable(s) 1.5...4 mm ² for flexible cable(s)

Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm
Señalizaciones en local	LED opcional
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonato) GF10 FR tapa Stainless steel: spring PA (polyamide) 66 GF25 FR inner rocker Silver alloy contacto Brass: terminals Steel: nut Steel: screw
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	40.5 mm
Fondo empotrado	28.6 mm
Peso del producto	0.0226 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...40 °C
Tensión dieléctrica	2000 V
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Normas	IEC 60669
Certificaciones de producto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Jabón líquido Amoníaco Líquido de limpieza de ventanas Acetona Alcohol Resistencia UV Petrol Hydrogen peroxide (H2O2) Aceite Lejía
Medioambiente, salud y otro problemas	Halogen free

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	23.000 g
Paquete 1 Altura	23.000 mm
Paquete 1 ancho	70.000 mm
Paquete 1 Largo	140.000 mm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto