

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MOD TOM RJ45 (8 HILOS) UTP CAT.5E 1M BL

S70540004

Principal

Gama	Orión
Tipo de producto o componente	Toma de datos
Presentación del dispositivo	Mecanismo

Opcionales

Montaje de dispositivo	Rasante
Compatibilidad de gama	OsiSense XG FL21 OptiLine 70 con adaptador Altira Orkli
Número de socket	1
Tipo de toma de datos	RJ45 8 5e <= 100 MHz
Tipo de cable	Twisted unshielded pairs cable ((*))
Tipo de apantallamiento de cable	UTP
Modo de fijación	Fijado a presión
Número de módulos	1 módulo 45 x 22.5 mm
Tono de color	Blanco RAL 9003
Acabado exterior	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa PC (policarbonato) GF 10 FR cubrebornes PC (policarbonato) etiqueta PC (policarbonato) soporte ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) puñetazo ABS + PC conector
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm

Profundidad	36.3 mm
Fondo empotrado	27.7 mm
Peso del producto	0.0147 kg
Normas	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011 EN 50173-1 EN 50173-2

Ambiente

Grado de protección IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK05
Características ambientales	Acetona Aceite Jabón líquido Lejía Hydrogen peroxide (H2O2) Alcohol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas Petrol

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	14 cm
Package 1 Weight	16 g

Oferta sostenibilidad

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
--------------------------	--------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)