



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Toma de datos
Presentación del dispositivo	Mecanismo

Opcionales

Montaje de dispositivo	Rasante
Compatibilidad de gama	Orion fixing frame OptiLine 70 Orion adaptor
Número de socket	1
Tipo de toma de datos	RJ45 8 5e <= 100 MHz
Tipo de cable	Twisted unshielded pairs cable ((*))
Tipo de apantallamiento de cable	UTP
Modo de fijación	Fijado a presión
Número de módulos	1 módulo 45 x 22.5 mm
Tono de color	Grafito RAL 7021
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonato) etiqueta PC (polycarbonato) soporte ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) protective flap ABS + PC conector
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	36.3 mm

Fondo empotrado	27.7 mm
Peso del producto	0.0147 kg
Normas	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801 ed. 2.2, 2011 EN 50173-1 EN 50173-2

Ambiente

Grado de protección IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK05
Características ambientales	Alcohol Lejía Acetona Aceite Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas Hydrogen peroxide (H2O2) Amoníaco Petrol Jabón líquido

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	15.000 g
Paquete 1 Altura	45.000 mm
Paquete 1 ancho	70.000 mm
Paquete 1 Largo	140.000 mm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------