

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MOD SENSOR DE MOVIMIENTO 127/220V 2M BL

S70723109

Principal

Gama	Orión
Tipo de producto o componente	Detector de movimiento

Opcionales

Montaje de dispositivo	Rasante
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Número de módulos	2 módulos 45 x 45 mm
Compatibilidad de gama	OsiSense XG FL21 OptiLine 70 con adaptador Altira Orkli
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Blanco RAL 9003
Acabado exterior	Satinado
Tratamiento de superficie	Antibacteriano
Tipo de paquete	Al vacío
Cantidad por juego	Juego de 4
Se vende en cantidades indivisibles	1
Área de detección de movimiento	6 m
Alto montaje	1.2 m
Ángulo de detección	120°
Modos de selección	A: automático
Ajuste de intensidad de luz	0...70 lux
Temporizado	Ajustable from 15 seconds to 2 minutes
[Ie] Corriente nominal de empleo	Resistivo 5 A 12/24 V AC Inductivo 3 A 220 V AC
[Ue] tensión asignada de empleo	100...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de carga	Lámpara halógena 500 W 12/24 V AC Lámpara halógena 800 W 220 V AC Lámpara incandescente 500 W 12/24 V AC Lámpara incandescente 800 W 220 V AC Lámpara fluocompacta 150 W 12/24 V AC Lámpara fluocompacta 200 W 220 V AC Fluorescent lamp with electronic ballast 150 W 12/24 V AC Fluorescent lamp with electronic ballast 200 W 220 V AC

Ventilador 150 W
Calentador 150 W

Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Tipo de destornillador	Pozidriv nº 1 Phillips combined
Número de terminales	3
Capacidad de conexión por fijación	0.5...4 mm ² rígido 0.5...4 mm ² con filamentos 0.5...4 mm ² Flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	5 mm
Consumo de corriente	18 mA 12/24 V AC 34.3 mA 220 V AC
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa Estabilizado con termoplástico ABS-UV interno Plástico lentes PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
Altura	45 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	55.7 mm
Fondo empotrado	33 mm
Peso del producto	0.044 kg
Normas	ABNT NBR NM 60669-2-1 NMX J-508 ANCE

Ambiente

Certificaciones de producto	NOM/ANCE
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20
Características ambientales	Aceite Líquido de limpieza de ventanas Hydrogen peroxide (H2O2) Petrol Alcohol Acetona Resistencia UV Lejía Jabón líquido

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.5 cm
Package 1 Width	9.2 cm
Package 1 Length	13.0 cm
Package 1 Weight	0.065 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Reemplazo(s) recomendado(s)