



### Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Salida de cable
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Modo de fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 20
Se vende en cantidades indivisibles	2

### Opcionales

Montaje de dispositivo	Rasante
Compatibilidad de gama	Orion fixing frame OptiLine 70 Orion adaptor
Número de módulos	1 module 22.5 x 45 mm
Colour	Aluminio RAL 9006
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Número de cables	1 0...12 mm rígido 1 0...12 mm con filamentos 1 0...12 mm Flexible
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism cover
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	22.3 mm
Fondo empotrado	13.3 mm
Peso del producto	0.0049 kg

## Ambiente

Grado de protección IK	IK05
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Amoniaco Lejía Resistencia UV Acetona Petrol Hydrogen peroxide (H2O2) Líquido de limpieza de ventanas Alcohol Aceite Jabón líquido
Medioambiente, salud y otro problemas	Halogen free

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>