

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MOD ZUMBADOR 127V 1M GR

S70878394

Principal

Gama	Orión
Tipo de producto o componente	Zumbador
Presentación del dispositivo	Mecanismo

Opcionales

Montaje de dispositivo	Rasante
Compatibilidad de gama	OsiSense XG FL21 OptiLine 70 con adaptador Altira Orkli
Número de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Grafito RAL 7021
Acabado exterior	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Tipo de paquete	Flow-pack
Cantidad por juego	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
[Ue] tensión asignada de empleo	127 V CA 50/60 Hz
Consumo de corriente	2.6 mA
Nivel acústico	70 dB/1m
Duración de maniobra	60 s
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...35 °C
Tipo de destornillador	Pozidriv No 2
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm² rígido 1,5...2,5 mm² con filamentos 1,5...2,5 mm² Flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes
Altura	45 mm
Anchura	22.2 mm
Profundidad	41.7 mm
Fondo empotrado	33 mm
Peso del producto	0.0367 kg
Normas	IEC 62080

Ambiente

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP42
Características ambientales	Alcohol Acetona Resistencia UV Petrol Líquido de limpieza de ventanas Lejía Jabón líquido Hydrogen peroxide (H2O2) Aceite

Unidades emabalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0.038 kg
Paquete 1 Altura	2.3 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	14 cm

Oferta sostenibilidad

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)