

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Fuente de alimentación de 4 Amp para el sistema de control de acceso

SP-PSU-4A

Principal

Corriente De Carga	500 mA
Nombre Corto Del Dispositivo	SP-PSU-4A
Certificaciones De Producto	CE ACMA
Tipo De Montaje	Directo
Anchura	90 mm
Tipo De Producto O Componente	Módulo da fonte de alimentação
Aplicación Del Dispositivo	Fuente de alimentación
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Peso Del Producto	434 g
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C
Color	Negro
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-10...85 °C
Humedad Relativa	0...93 % sin condensación
Normas	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 CSN EN 60950-1:ed. 2, 2006 UL 294 UL 1610 CAN/ULC-S304-06 CAN/ULC-S559-04 FCC CFR 47 part 15 CAN/ULC-S319-05
Altura	60 mm
Input Voltage	120 V AC 1500 mA
Output Voltage	12.64 V CC,<= 4 A 12.2 V CC,<= 3 A
Número De Salidas	2 form B relay output
Marca Del Producto	Schneider Electric
Gama	EcoStruxure Security Expert

Opcionales

Función Disponible	El algoritmo de carga inteligente monitorea la batería y el suministro de CA Prueba e indicación del nivel de batería controlado por procesador
Etiquetas De Calidad	RCM

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Backup	Battery
Interfaz De Comunicación	RS485
Alimentación	Mains
Inviolabilidad De Los Ajustes	Tamper contact
Longitud	156.8 mm
Entrada Discreta	8 trouble input
Señalizaciones En Local	1 verde/rojo LED estado 1 rojo LED Fallo 1 verde LED alimentación 2 verde/rojo LED estado salida 1 verde/rojo LED estado batería 1 verde/rojo LED Temperatura de la CPU 7 verde/rojo LED corriente de salida
Nombre Del Procesador	CPU RISC 32-bit 2 GB
Tipo De Batería	2 gel 7 Ah
Barras De Separación	90...264 V CA 47...63 Hz
Voltaje De Batería	10.5 V bajo nivel 11.5 V restablecer
Compatibilidad De Gama	Elko controller ((*)) Elko módulo de entrada Elko I/O expansion module ((*)) Elko codo exterior Elko marco de la puerta

Ambiente

Características Ambientales	Uso interior
-----------------------------	--------------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.8 cm
Paquete 1 Ancho	11.0 cm
Paquete 1 Longitud	18.3 cm
Paquete 1 Peso	620.0 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.