

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## cuerpo para piloto luminoso - ZB4 - LED integral verde - 24 V

ZB4BVB3

! Descatalogado el: 4 jul 2023

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

### Principal

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Harmony XB4                                                                                                                          |
| Tipo De Producto O Componente        | Conjunto completo de cuerpo/ bloque de luces                                                                                         |
| Nombre Corto Del Dispositivo         | ZB4                                                                                                                                  |
| Material Anillo Fijación             | Zamak                                                                                                                                |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles  | 1                                                                                                                                    |
| Conexiones - Terminales              | Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal<br>Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal |
| Fuente De Luz                        | Led protegido                                                                                                                        |
| Base De Bombilla                     | LED integral                                                                                                                         |
| Color De La Fuente De Luz            | Verde                                                                                                                                |
| [Us] Tensión De Alimentación Nominal | 24 V CA/CC 50/60 Hz                                                                                                                  |

### Opcionales

|                                                      |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Global Cad                                   | 30 mm                                                                                                   |
| Altura Global Cad                                    | 47 mm                                                                                                   |
| Fondo Global Cad                                     | 37 mm                                                                                                   |
| Descripción Terminales Iso N°1                       | (X1-X2)PL                                                                                               |
| Peso Del Producto                                    | 0.054 kg                                                                                                |
| Par De Apriete                                       | 0.8...1.2 N.m EN 60947-1                                                                                |
| Forma De La Cabeza De Tornillo                       | Cruzado Philips nº 1<br>Cruzado Pozidriv nº 1<br>Con ranuras plano 4 mm Ø<br>Con ranuras plano 5,5 mm Ø |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 600 V 3 EN 60947-1                                                                                      |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 6 kV EN 60947-1                                                                                         |
| Tipo Señalización                                    | Continuo                                                                                                |
| Límites De Tensión De Alimentación                   | 19.2...30 V CC<br>21.6...26.4 V AC                                                                      |
| Consumo De Corriente                                 | 18 mA                                                                                                   |
| Duración                                             | 100000 h a tensión nominal y 25 °C                                                                      |
| Resistencia A Sobreteniones                          | 1 kV IEC 61000-4-5                                                                                      |
| Presentación Del Dispositivo                         | Subensambles básicos                                                                                    |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

# Ambiente

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                    | TH                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento       | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento       | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Clase De Potección Contra Choques Eléctricos | Clase I IEC 60536                                                                                                                       |
| Normas                                       | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Certificaciones De Producto                  | DNV<br>CSA<br>BV<br>GL<br>Registrado por UL<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                       |
| Resistencia A Las Vibraciones                | 5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6                                                                                                           |
| Resistencia A Los Choques                    | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27      |
| Resistencia A Transitorios Rápidos           | 2 kV IEC 61000-4-4                                                                                                                      |
| Resistencia A Campos Electromagnéticos       | 10 V/m IEC 61000-4-3                                                                                                                    |
| Resistencia A Descargas Electroestáticas     | 6 kV en contacto (en piezas metálicas) IEC 61000-2-6<br>8 kV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-2-6                          |
| Soporte De Sujeción De Cables                | Clase B IEC 55011                                                                                                                       |

# Unidades emabalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 5.600 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 3.400 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 5.400 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 52.000 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 200        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 10.841 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1600       |
| Paquete 3 Altura                   | 77.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 60.000 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 100.484 kg |

# Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |