

FICHA TECNICA

32ESTLED232V40S

OPORTO II

CARACTERÍSTICA

Modelo (s) 32ESTLED232V40S

Aplicación Techo

Material de la carcasa Policarbonato

Terminado Gris Índice de protección [IP] 65


Tipo de base G5 x 2

Tipo de lámpara Incluye tubo LED 16 W x 2

| 13/ | | |
|--|--|--|
| Chamber of the Control of the Contro | | |

PARÁMETROS EL ÉCTRICOS

| TAKAMETROS ELECTRISOS | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|
| Tensión nominal [V~] | 127 V ~ | | | |
| Consumo de potencia [W] | 32 W | | | |
| Frecuencia nominal [Hz] | 60 Hz | | | |
| Consumo de corriente [A] | 0.25 A | | | |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5 | | | |
| Flujo luminoso [lm] | 2800 lumens | | | |
| Temperatura de color [K] | 4 000 K | | | |
| Color de luz | Blanco neutro | | | |
| IRC | 80 | | | |
| Temperatura de operación | 0 - 40 °C | | | |



BENEFICIOS

| DEIVEL 10100 | | |
|-------------------|----------|--|
| Horas de vida [h] | 15000 hr | |
| Atenuable | NO | |
| Garantía | 5 años | |
| Certificación | NOM-003 | |

Observaciones

Incluye tubo LED 16 W x 2

GARANTÍA LED

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México





