

SM-360-TS-N

Sensor de movimiento, 360°, 127 V~, uso interior, 3 sensores infrarrojos



DESCRIPCIÓN

Modelo	SM-360-TS-N
Descripción	Sensor de movimiento, 360°, 127 V~, uso interior, 3 sensores infrarrojos
Dimensiones	5.5 cm 8.8 cm
Uso	Interior
Garantía	3 años
Característica	Como parte de luminarios y alumbrados
Montaje	Sobrepuesto pared Techo
Sensor	Infrarrojo
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia de consumo	0.5 W
Potencia máxima de carga	Incandescente 800 W Fluorescente 200 W LED 200 W
Índice de protección	IP20
Ángulo de detección	360°
Distancia de detección	12 m máx. (<24° C)
Altura de instalación	2.2 m 4 m
Velocidad de detección	0.6 m/s 1.5 m/s
Tiempo de encendido	Mín. 10 seg. - Máx. 15 minutos (ajustable)
Temperatura de operación	-20° C 40° C
Control de luz ambiente	<3 - 2000 LUX (ajustable)
Humedad máxima de ambiente	<93 % RH
Certificado	NOM-003-SCFI (NMX-J-508-ANCE)

