



YDLED-240/7.5W/30B
BRINKMANN



YDLED-241/7.5W/30B
BRINKMAN I




YDLED-362/7W/30/B
BAMAKO




B



S



YDLED-101/7.5W/30
BARBOSA
B: BLANCO
S: GRIS



YDLED-363/7W/30/B
BAMAKO I

| PRODUCTO | TERMINADO DEL PRODUCTO | Aplicación | Lúmenes | Potencia | Volts | temperatura de color | IRC | Tiempo de Vida | TIPO DE LÁMPARA | Ángulo | incluye | Corte de empotramiento | observaciones |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------|----------|-------------|----------------------|-----|----------------|-----------------|--------|------------|------------------------|---------------|
| YDLED-240/7.5W/30B | Blanco | Empotrado en techo | 450 lm | 7.5 W | 100-240 V - | 3000 K | 80 | 25 000 h | LED | 30° | Driver LED | 78 mm | Ahorrador |
| YDLED-241/7.5W/30B | Blanco | Empotrado en techo | 450 lm | 7.5 W | 100-240 V - | 3000 K | 80 | 25 000 h | LED | 30° | Driver LED | 83 mm | Ahorrador |
| YDLED-362/7W/30/B | Blanco | Empotrado en techo | 450 lm | 7 W | 100-240 V - | 3000 K | 80 | 25 000 h | LED | 30° | Driver LED | 79 mm | Ahorrador |
| YDLED-101/7.5W/30B | Blanco | Empotrado en techo | 450 lm | 7.5 W | 100-240 V - | 3000 K | 80 | 25 000 h | LED | 30° | Driver LED | 73 mm | Ahorrador |
| YDLED-101/7.5W/30S | Satinado | Empotrado en techo | 450 lm | 7.5 W | 100-240 V - | 3000 K | 80 | 25 000 h | LED | 30° | Driver LED | 73 mm | Ahorrador |
| YDLED-363/7W/30/B | Blanco | Empotrado en techo | 450 lm | 7 W | 100-240 V - | 3000 K | 80 | 25 000 h | LED | 30° | Driver LED | 73 mm | Ahorrador |