

Hoja de características del producto

Especificaciones



Base+tampa p/ columnas xvb s/ tubo de descarga flash

XVBC21

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Unidad de base con cubierta
Nombre de componente	XVBC
Material	Poliamida reforzada con vidrio, estado 1 unidad base Policarbonato, estado 1 unid. cobert.

Complementario

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector para entrada estándar
Entrada de cable	Entrada inferior
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Descripción terminales iso nº1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Peso del producto	0,19 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CCC generador CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección nema	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	199,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	8,173 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	77,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	71,516 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características XVBC21


del producto

Esquemas de dimensiones

Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.



- (1) Unidad base
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC..., se debe pedir por separado
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base)

Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Hoja de características


XVBC21

del producto

Montaje y aislamiento

Unidad base para balizas luminosas

Orificio del panel para fijación directa




Hoja de características
del producto

XVBC21

Conexiones y esquema

Baliza luminosa

Diagrama de cableado



Sustituciones recomendadas